

NUOVA SERIE XVR 75.AHD7004/08/16 - 1080H

Prodotto:



Mouse incluso



Backup e Registrazione allarme movimento su drive remoto



APP BitVision

CMS WINDOWS - iVMS320
CMS MAC - VMSLite
Server Cloud IE WINDOWS



Menu grafico semplificato



<http://lifeddns.it/bitvision>



H.264



75.AHD7004

Supporta fino a 9 telecamere IP 2MPx - 46Mbps Max

H.265



75.AHD7008

Supporta fino a 12 telecamere IP 5MPx - 48Mbps Max



75.AHD7016

Supporta fino a 16 telecamere IP 8MPx - 80Mbps Max

Vantaggi H.265

- Qualità migliore delle immagini
- Possibilità di passare a risoluzioni fino a 8 Mpx
- A parità di risoluzioni, minor spazio occupato.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

NUOVA SERIE XVR 75.AHD7004/08/16 - 1080H



Codice:

75.AHD7004

75.AHD7008

75.AHD7016

Descrizione:

CODICE	75.AHD7004	75.AHD7008	75.AHD7016
Ingressi video			
Modo Cablato BNC	4 CH 1080P	8 CH 1080P	16 CH 1080P
Modo Ibrido	6 CH : 2 BNC + 4 IP TVI/AHD/CVI Max 1080P CVBS 960P IP: Max 1080P	8 CH : 6 BNC + 2 IP 8 CH : 4 BNC + 4 IP 8 CH : 2 BNC + 6 IP TVI/AHD/CVI Max 1080P CVBS 960P IP: Max 5Mpx	16 CH : 14 BNC + 2 IP 16 CH : 12 BNC + 4 IP 16 CH : 10 BNC + 6 IP 16 CH : 8 BNC + 8 IP 16 CH : 6 BNC + 10 IP 16 CH : 4 BNC + 12 IP 16 CH : 2 BNC + 14 IP TVI/AHD/CVI Max 1080P CVBS 960P IP: Max 8Mpx (4K)
Modo IP (Onvif)	9 CH 1080P	12 CH MAX 5Mpx	16 CH MAX 8Mpx (4K)
Bandwidth modo IP	≤46Mbps	≤48Mbps	≤80Mbps
Audio			
Ingressi/Uscite	4 IN / 1 OUT RCA	4 IN / 1 OUT RCA	4 IN / 1 OUT RCA
Allarmi			
Contatti Allarmati	No	No	No
Rilevazione di movimento e invio Email	Si	Si	Si
PTZ			
RS485	Pelco-D, Pelco-P / Baud Rate 110~921600/ Address 0~255	Pelco-D, Pelco-P / Baud Rate 110~921600/ Address 0~255	Pelco-D, Pelco-P / Baud Rate 110~921600/ Address 0~255
UTC	Si	Si	Si
Uscita Video			
VGA	1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI	1920×1080P/60Hz 1280×1024/60Hz 1280×720/60Hz 1024×768/60Hz	4K- 3840×2160/30Hz, 2560×1440/30Hz, 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	4K- 3840×2160/30Hz, 2560×1440/30Hz, 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Registrazione			
Compressione Video / Audio	H.264 / G.711u	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711u	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711u
Risoluzione registrazione modo cablato	1080H@4x25fps	1080H@8x15fps 960H@8x22fps	1080H@16x15fps 960H@16x22fps
Risoluzione registrazione modo IP	1080P@9x25fps	5MP@8x25fps 4MP@12x25fps	4K-8MP@8x25fps 5MP@12x25fps 4MP@16x25fps
Modo registrazione	Manuale \ Programmata \ Rilevazione movimento	Manuale \ Programmata \ Rilevazione movimento	Manuale \ Programmata \ Rilevazione movimento
Riproduzione & Backup			
Modo ricerca	Manuale / Data - Ora / Movimento	Manuale / Data - Ora / Movimento	Manuale / Data - Ora / Movimento
Backup	Chiavetta USB (FAT 32) / Rete LAN	Chiavetta USB (FAT 32) / Rete LAN	Chiavetta USB (FAT 32) / Rete LAN
Rete			
Interfaccia LAN	1 RJ45 10M/100M	1 RJ45 10M/100M	1 RJ45 10M/100M
Funzioni di rete	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
DDNS	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE
Web Browser	IE8-11, Google Chrome (da Ver44), Firefox (da Ver53)	IE8-11, Google Chrome (da Ver44), Firefox (da Ver53)	IE8-11, Google Chrome (da Ver44), Firefox (da Ver53)
CMS Software	Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10	Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10	Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10
Smart Phone	iPhone, iPad, Android ,Android pad	iPhone, iPad, Android ,Android pad	iPhone, iPad, Android ,Android pad
Hard Disk			
Capacità	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, fino a 6TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, fino a 8TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, fino a 8TB)
Generali			
Porte USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0
Consumo (senza HDD)	DC 12V ≤6W	DC 12V ≤6W	DC 12V ≤6W
Temperatura	-10~55°C/10~90%	-10~55°C/10~90%	-10~55°C/10~90%
Dimensioni (W×D×H) e Peso	260*215*43(mm) - 2kg (Senza HDD)	260*215*43(mm) - 2kg (Senza HDD)	260*230*43(mm) - 2kg (Senza HDD)