

NUOVA SERIE XVR 75.AHD7104/08/16 - 8Mpx

Prodotto:



Backup e Registrazione allarme movimento su drive remoto



APP BitVision

CMS WINDOWS - iVMS320
CMS MAC - VMSLite
Server Cloud IE WINDOWS



Menu grafico semplificato



<http://lifeddns.it/bitvision>



H.265



75.AHD7104

Supporta fino a 16 telecamere IP 8MPx - /80Mbps Max



75.AHD7108

Supporta fino a 32 telecamere IP 8MPx - 200Mbps Max



75.AHD7116

Supporta fino a 32 telecamere IP 8MPx - 160Mbps Max

Vantaggi H.265

- Qualità migliore delle immagini
- Possibilità di passare a risoluzioni fino a 8 Mpx
- A parità di risoluzioni, minor spazio occupato.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

www.life-electronics.com

Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprietà dei rispettivi proprietari - Note: le immagini presenti sono puramente esemplificative.

NUOVA SERIE XVR 75.AHD7104/08/16 - 8Mpx



Codice:

75.AHD7104
75.AHD7108
75.AHD7116
Descrizione:

CODICE	75.AHD7104	75.AHD7108	75.AHD7116
Ingressi video			
Modo Cablato BNC	4CH TVI/AHD: Max 8MPx 4CH AHD/TVI/CVI/CVBS Max 4Mpx	8CH TVI/AHD: Max 8MPx 8CH AHD/TVI/CVI/CVBS Max 4Mpx	16 CH 8Mp AHD/TVI/CVI/CVBS
Modo Ibrido	9CH : 2 BNC + 7 IP TVI/AHD: Max 8MPx CVI Max 4Mpx / CVBS 960H IP: Max 8Mpx	16CH : 6 BNC + 10 IP 16CH : 4 BNC + 12 IP 16CH : 2 BNC + 14 IP TVI/AHD: Max 8MPx CVI Max 4Mpx / CVBS 960H IP: Max 8Mpx	16 CH : 14 BNC + 2 IP 16 CH : 12 BNC + 4 IP 16 CH : 10 BNC + 6 IP 16 CH : 8 BNC + 8 IP 16 CH : 6 BNC + 10 IP 16 CH : 4 BNC + 12 IP 16 CH : 2 BNC + 14 IP TVI/AHD: Max 8MPx/CVI Max 4Mpx/CVBS 960H IP: Max 8Mpx
Modo IP (Onvif)	16 CH MAX 8MPx (4K)	32 CH MAX 8MPx (4K)	32 CH MAX 8MPx (4K)
Bandwidth modo IP	≤80Mbps	≤200Mbps	≤160Mbps
Audio			
Ingressi/Uscite	4 IN / 1 OUT RCA	4 IN / 1 OUT RCA	6 IN / 1 OUT RCA
Allarmi			
Contatti Allarmati	No	No	4 IN / 1 OUT
Rilevazione di movimento e invio Email	Si	Si	Si
PTZ			
RS485	Pelco-D, Pelco-P / Baud Rate 110~921600/ Address 0~255	Pelco-D, Pelco-P / Baud Rate 110~921600/ Address 0~255	Pelco-D, Pelco-P / Baud Rate 110~921600/ Address 0~255
UTC	Si	Si	Si
Uscita Video			
VGA	1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI	4K- 3840×2160/30Hz, 2560×1440/30Hz, 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	4K- 3840×2160/30Hz, 2560×1440/30Hz, 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	4K- 3840×2160/30Hz, 2560×1440/30Hz, 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Registrazione			
Compressione Video / Audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711u	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711u	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711u
Risoluzione registrazione modo cablato	4K-8MP@4x8fps 5MP@4x12fps 4MP@4x15fps 3MP@4x18fps 1080P@4x25fp	4K-8MP@8x8fps 5MP@8x12fps 4MP@8x15fps 3MP@8x18fps 1080P@8x25fp	4K-8MP@16x8fps 5MP@16x12fps 4MP@16x15fps 3MP@16x18fps 1080P@16x25fp
Risoluzione registrazione modo IP	4K-8MP@8x25fps 5MP@12x25fps 4MP@16x25fps	4K-8MP@22x25fps 5MP@32x25fps 4MP@32x25fps	4K-8MP@17x25fps,5MP@26x25fps,4MP@32x25f ps,3MP@32x25fps, 1080P@32x25fps,960P@32x25fps,720P@32x25f ps,D1@32x25fps
Modo registrazione	Manuale \ Programmata \ Rilevazione movimento	Manuale \ Programmata \ Rilevazione movimento	Manuale \ Programmata \ Rilevazione movimento
Riproduzione & Backup			
Modo ricerca	Manuale / Data - Ora / Movimento	Manuale / Data - Ora / Movimento	Manuale / Data - Ora / Movimento
Backup	Chiavetta USB (FAT 32) / Rete LAN	Chiavetta USB (FAT 32) / Rete LAN	Chiavetta USB (FAT 32) / Rete LAN
Rete			
Interfaccia LAN	1 RJ45 10M/100M	1 RJ45 10M/100/1000M	1 RJ45 10M/100M
Funzioni di rete	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
DDNS	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE
Web Browser	IE8-11, Google Chrome (da Ver44), Firefox (da Ver53)	IE8-11, Google Chrome (da Ver44), Firefox (da Ver53)	IE8-11, Google Chrome (da Ver44), Firefox (da Ver53)
CMS Software	Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10	Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10	Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10
Smart Phone	iPhone, iPad, Android ,Android pad	iPhone, iPad, Android ,Android pad	iPhone, iPad, Android ,Android pad
Hard Disk			
Capacità	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, fino a 6TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, fino a 8TB)	2 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, fino a 16TB)
Generali			
Porte USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0
Consumo (senza HDD)	DC 12V ≤6W	DC 12V ≤10W	DC 12V
Temperatura	-10~55°C/10~90%	-10~55°C/10~90%	-10~55°C/10~90%
Dimensioni (W×D×H) e Peso	260*215*43(mm) - 2kg (Senza HDD)	260*215*43(mm) - 2kg (Senza HDD)	310*295*46(mm) - 3.5kg (Senza HDD)